

ÇELİK TEL




DORAÇELİK

ÇELİK TEL ÜRETİMİ

DORAÇELİK Tel-Yay bünyesinde, 1,30 mm ile 4,88 mm arasındaki çap seçenekleriyle üretilen çelik teller; yatak, mobilya, tekstil, otomotiv ve endüstriyel yay üretiminde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Yüksek üretim standartları ve proses kontrolü sayesinde, farklı sektörlerin teknik beklentilerine uygun çözümler sunulmaktadır.

Doraçelik, sürekli artan üretim kapasitesi ve etkin lojistik altyapısı ile hızlı ve güvenilir teslimat avantajı sağlar. Müşteri taleplerine göre şekillendirilebilen üretim yapısı sayesinde kalite ve süreklilik bir arada sunulur.

Sevkiyat aşamasında rulo ağırlıkları 100 kg ile 900 kg arasında değişkenlik gösterebilir. Ürünler, istenilen kalite ve teknik tolerans aralıklarında üretilerek; göbek kartonlu, çemberlenmiş ve paslanmaya ile darbeler karşı dayanıklı özel ambalajlama ile sevk edilir.



Kullanım Alanı	Çap ø (mm)	Tolerans (±mm)	Kopma Mukavemeti (N/mm ²)		Burma (min)	Karbon Miktarı (min-max. %)	Rulo Ağırlığı (Kg)		Rulo Ölçüleri			
			min	max			100	350 - 850	d (mm)	H (mm)	D (mm)	
Helezon	1,30	0,020	1720	2000	25	0,43 - 0,48	+	+	400	450	300-900	
	1,40		1650	1800	25	0,43-0,48	+	+	400	450	300-900	
Bonel & Torba Ya	1,20	0,020	2200	2450	25	0,63-0,67	+	+	400	450	300-900	
	1,30		2100	2450	25	0,63-0,75	+	+	400	450	300-900	
	1,40		2010	2450	25	0,63-0,75	+	+	400	450	300-900	
	1,50		1920	2350	22	0,63-0,75	+	+	400	450	300-900	
	1,60		1820	2350	22	0,63-0,75	+	+	400	450	300-900	
	1,70	0,025	1775	2250	22	0,63-0,75	+	+	400	450	300-900	
	1,80		1750	2100	22	0,63-0,75		+	400	450	300-900	
	1,90		1720	2010	22	0,63-0,75		+	400	450	300-900	
	2,00		1680	1950	22	0,63-0,75		+	400	450	300-900	
	2,10		1680	1940	22	0,63-0,75		+	400	450	300-900	
	2,20		1550	1850	22	0,63-0,75		+	400	450	300-900	
	2,30		1570	1810	22	0,63-0,75		+	400	450	300-900	
	2,38		1520	1720	22	0,63-0,75		+	400	450	300-900	
	2,50		1470	1690	22	0,63-0,75		+	500		300-900	
Yay & Çerçeve Tel	2,80	0,030	1570	1770	22	0,63-0,82		+	500		300-900	
	3,50		1380	1570	16	0,63-0,82		+	500		300-900	
	3,66		1420	1520	16	0,63-0,82		+	500		300-900	
	3,90		1320	1520	16	0,63-0,82		+	500		300-900	
	4,00		1300	1500	16	0,63-0,82		+	500		300-900	
	4,20	0,035	1270	1400	16	0,63-0,82		+	500		300-900	
	4,50		1220	1360	12	0,63-0,82		+	500		300-900	
	4,88		1200	1320	12	0,63-0,82		+	500		300-900	